FR 795 SCC OE DMT | Differentialüberauszug



Spezifikationen

- seitliche Schubkastenmontage
- 18,0 mm / 0,71 in
- dynamisch bis 60 kg / 132 lbs
- massive Kunststoffrollen
- Chromstahl 1.4509 / 441
- -25 °C bis +80 °C
  -13 °F bis +176 °F

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar, ab Länge 350 mm (13,78 in)

Montageart

- Korpus- und Schubkastenprofil mit Standard Einhängelaschen (DMT) und Sicherungsnase
- werkzeuglose Schnellmontage des Korpus- und Schubkastenprofils

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		VPE 1	VPE 2
mm	**inch**	mm	inch	kg	lbs		
300	**11,81**	335	13,19	1,38	3,04	* **1024281002**	* **1024281602**
350	**13,78**	385	15,16	1,46	3,22	* **1024421002**	▸ **1024421602**
400	**15,75**	460	18,11	1,69	3,73	* **1024571002**	* **1024571602**
450	**17,72**	510	20,08	1,93	4,26	* **1024731002**	▸ **1024731602**
500	**19,69**	560	22,05	2,16	4,76	* **1024871002**	▸ **1024871602**
550	**21,65**	610	24,02	2,40	5,28	* **1025051002**	▸ **1025051602**
600	**23,62**	660	25,98	2,64	5,82	* **1025191002**	* **1025191602**
650	**25,59**	710	27,95	2,87	6,33	* **1025331002**	▸ **1025331602**
700	**27,56**	760	29,92	3,11	6,86	* **1028281002**	* **1028281602**
750	**29,53**	810	31,89	3,37	7,43	* **1028411002**	* **1028411602**

Verpackungseinheit

▸ Lagerartikel | * auf Anfrage

VPE 1 – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5
VPE 2 – 50 Garnituren, alle 6 Profile getrennt verpackt, 10 Kartons
(4 x 25 Korpusprofile LINKS/RECHTS, 4 x 25 Mittelprofile LINKS/RECHTS, 2 x 50 Ladenprofile LINKS/RECHTS)